

MASTERCHEM FS LUBE 200

PRECÍZIÓS SOKOLDALÚ OLAJ



masterchem



-20 °C - 200 °C-ig hőállóság



kiváló kenő és korróziógátló



ellenáll a víz kimosó hatásának

NSF H1 - No. 162277

TULAJDONSÁGOK

A Masterchem FS LUBE 200 alkalmas a nehezen hozzáférhető helyek kenéséhez. Alacsony terhelés és kis sebesség mellett, de nagyszámú ciklus esetén. Minden fémmel, műanyaggal és gumitömítéssel használható.

Nem hagy foltot, szagtalan, íztelen. Kémiaileg és biológiailag is teljesen semleges. Korróziógátló, nem szárad ki, nem avasodik meg. Nem tapadó, antisztatikus és teljesen vízálló. Elektromosan szigetelő. Összeszerelésnél, kenésnél, formázásnál és extrudálásnál kiválóan használható. Élelmiszer-, feldolgozó-, textil-, csomagoló-, óragyártó-, gyógyszer- és kozmetikai ipar. Precíziós berendezések: fényképezési, reprográfiai és irodai automatizálási berendezések kenéséhez. Sínek, csúszkák, zsanérok, csuklós illesztések, záruk, dugattyúk, billenő mechanizmusok kenésére alkalmas. Préselésnél, csavarozási műveleteknél is kiválóan működik.

TECHNIKAI ADATOK

Tulajdonságok	Értékek	Standard
Sűrűség 25 °C-on	795 g/l	NF EN ISO 12185
Dermedési pont	-28 °C	ISO 3016
Megjelenés	Színtelen, szagtalan, folyadék	
Szavatossági idő	5 év	
Kiszereelés	650 ml	

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- tejüzemek
- palackozó üzemek
- kartondoboz gyártó cégek
- vágóhidak
- konzervgyárak
- pékségek, sütőüzemek
- sörgyárak
- A legtöbb iparágban használható, különösen a nyitott géprészeknél, drótköteleknél, kapcsolószerkezeteknél, siklórudaknál, csuklóknál, zárszerkezeteknél
- különösen hasznos, ha a berendezések szélsőséges, nehéz üzemi körülményeknek vannak kitéve, savakkal, lúgokkal, forró vagy hideg vízzel érintkeznek.
- optimális működési feltételeket biztosít a gépek mechanikáinak

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszünni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kiténi, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

PENTASOL HUNGARY KFT.

4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888

www.masterchem.hu

E-mail: info@pentasol.hu