



masterchem



Filmréteget képez



PTFE tartalom



Tartós kenőhatás, hosszabb kenések közötti időintervallum.

NSF H1 – No. 162278

TULAJDONSÁGOK

A Masterchem FS Lube PTFE egy tiszta, szagtalan, íztelen fehér zsír magas teflon tartalommal a nyitott mechanizmusok kenéséhez mezőgazdasági és élelmiszeripari felhasználásra. Nagy szilárd kenőanyag tartalom, kiemelkedő filmképző képességgel, rendkívüli nyomásálló, kopásgátló, korróziógátló, kiváló ellenállás a vízpermettel és a gőzzel szemben Kifejezetten a jelentős rezgés- és nyíróhatásnak kitett mechanikai alkatrészek kenésére fejlesztették ki. Aeroszol formában mozgó mechanizmusokon vagy alkatrészekeken történő alkalmazásra legkisebb sűrűlési együtthatóval rendelkezik. Erőteljes behatoló képesség. Nem vonzza magához a port és a szennyeződések. Nagyon tartós. Nem tartalmaz szilikont. Univerzális felhasználást biztosít. Nagy hőmérséklettűrés -20°C-tól +160°C-ig. NSF H1 regisztrációval.

TECHNIKAI ADATOK

Tulajdonságok	Értékek	Standard
Sűrűség 25 °C-on	920 kg/m ³	NF T 30 020
Szilárd kenőanyag tartalom 10%	PTFE 10μ	
NLGI osztály	2	National Lubricating Grease Institute
Szavatossági idő	5 év	

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- tejüzemek
- palackozó üzemek
- kartondoboz gyártó cégek
- vágóhidak
- konzervgyárak
- műanyag üzemek
- sörgyárak
- hagyományos hajtóművek, egyenes hajtómű, hengeres fogaskerekek, csigahajtóművek.
- vezető rendszerek, oszlopok, csúszósínek.
- szivattyúk, szelepek, tömb- vagy kapuszelepek.
- magas film alakító kapacitás, rendkívüli nyomás, kopásgátló, korróziógátló kiváló ellenállás a vízpermettel és a gőzzel szemben
- mechanikai alkatrészek hosszantartó kenőanyaga magas számú működő ciklusokkal, hosszabb kenések közötti időintervallum

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszürti, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

PENTASOL HUNGARY KFT.

4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888

www.masterchem.hu E-mail: info@pentasol.hu