

MASTERCHEM FS SOLVE 500

NAGY HATÉKONYSÁGÚ TISZTÍTÓ ZSÍRÖLDŐ



masterchem



erős zsíroidás



nem hagy nyomot



rendkívül gyors párolgás

NSF K1 - No. 162279

TULAJDONSÁGOK

A Masterchem FS Solve 500 egy NSF K1 nagy hatékonyságú oldószeres zsírtalanító a felületek tisztításához és előkészítéséhez. Nagyon nagy sebességű párolgási képlet, nagyon magas KB index (oldószer teljesítmény) mellett. Kiválóan alkalmas a bonyolultabb tisztítási munkákhoz. Finoman lebontja a makacs zsírok, olajok, szennyeződések, piszok, grafit és szénmaradékok alkotórészeit. Zsírtalanítja a mechanikus részeket, műanyagokat, tökéletes megoldás az ipari karbantartás során. Inaktív elektromos berendezések szennyeződésmentesítése. Tinták, ragasztók, ragasztók és gyanták eltávolítása. Kiváló féktisztító. Felületek előkészítése ragasztás, festés vagy dekorálás előtt. Oldószerre nem érzékeny elektromos berendezések tisztítására használható. 50 000 voltos megszakítási feszültsége van (az IEC 156. szabvány szerint). Elektromos motorok zsírtalanítására is használható, nincs hatással a szigetelő lakkokra.

TECHNIKAI ADATOK

Tulajdonságok	Értékek	Standard
Sűrűség 25 °C-on	750 kg/m ³	NF EN ISO 12185
Dermedési pont	-30 °C	ISO 3016
Megjelenés	Enyhe illat, színtelen, folyadék	
Szavatossági idő	5 év	

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Összeszerelő üzemek
- Gépipar
- Fémmegmunkálás
- Karbantartási műhely
- Precíziós mechanikus karbantartás
- Autóipar, repülőgépipar
- Acélipar
- Felületkezelés
- kiváló oldószer fékfolyadékhoz, zsírhoz, olajhoz, útszennyeződéshez, felhalmozódott lerakódáshoz
- eltávolítja az olaj, kátrány foltokat és az elhasznált zsírt
- Nagyon jól oldja a szerves anyagok nagy részét. A ragasztók jó oldószer (még azok is, amelyek an aerobak: folyékonyak, gélek vagy paszták), UV ragasztók, műanyagok, nem hálós gyanták.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet! Ipari felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó nem felel a nem rendeltetésszerű használatáért! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

PENTASOL HUNGARY KFT.

4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888

www.masterchem.hu

E-mail: info@pentasol.hu