

MASTERCHEM PD 800

VASFOSZFÁTOZÓ KONCENTRÁTUM ACÉLFELÜLETEKHEZ



masterchem



rendkívül hatékony



használatával rövidül a munkafolyamat ideje



jól hígítható

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem PD 800** folyékony vas-foszfátzó készítmény, elsősorban acélfelületek előkészítéséhez megfelelő. Egy munkafolyamatban zsírtalanít és foszfátzó. Felhordási mód: szórással.

A Masterchem PD 800 passzíváló hatású, sötétkék-szürke foszfátréteget ad, ami kitűnő tapadást biztosít minden szerves bevonat számára. A készítménybe lévő tenzidek megfelelnek az EU detergens rendeletének.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A **Masterchem PD 800**-al enyhén szennyezett munkadarabokat közvetlenül is lehet kezelni. Erősen szennyezett felületű munkadarabok esetén előzsírtalanítás szükséges. Rozsdás, vagy revés munkadaraboknál előzetes savas pácolás, vagy pácoló-zsírtalanító előkezelés ajánlott. Az előkezelés pontos paramétereit megfelelő előkísérletekkel lehet meghatározni. Alumínium és cink alapfém esetében speciális feltételek szükségesek. Foszfátzás után öblítse le, majd szárítsa a munkadarabokat. Figyelembe kell venni a festékgyártók, továbbá a minőségi tanúsítványt kiadó hivatalok előírásait is. A termék hatékonyságát jelentősen befolyásolja az alapfém összetétele és felületi állapota. Ezért egyes esetekben az optimális üzemi paraméterek a fent megadott értékhatárokon kívül esnek.

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Felhasználás	Hígítás	Példa
Zsírtalanítás + foszfátzás	1 : 10	10 liter víz, 1 liter konc.
foszfátzás	1 : 20	20 liter víz, 1 liter konc.

KISZERELÉS

4x5 liter (ADR minősített kanna)
30 liter (ADR minősített kanna)

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu