



masterchem



rendkívül hatékony



jól hígítható



kíméli a felületet

TULAJDONSÁGOK

A Masterchem S2 feloldja az ásványi eredetű lerakódásokat, növeli a hőátadás hatékonyságát. Adalékai megvédik az acél és horganyzott fémek felületét a korróziótól, miközben a szennyezés maradéktalanul feloldódik. Rendszeres tisztításra is alkalmas. A termék felhasználható zárt rendszerekben, lemezes és csőköteges hőcserélőkhöz, hűtőtornyokhoz, nagynyomású gépekhez. Rendszeres használata megnöveli a hőátadás hatékonyságát. **HABZÁSGÁTLÓ HASZNÁLATA, ERŐS HABZÁS ESETÉN JAVASOLT.**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Masterchem S2 vízkőoldó nagy hatékonyságú koncentrátum. Ezért csak hígított formában használja. Melegen, 40-60°C között intenzívebben oldja a vízkövet és távolítja el a szennyeződések.

1. A tisztítandó fémeket merítse az oldatba, vagy folyamatosan keringesse az oldatot oly módon, hogy mindenhol érintkezzen a szennyezett felülettel.
2. Ellenőrizze az oldat hatékonyságát pH méréssel. Amikor a pH értéke 1,5-2 fölé emelkedik, cserélje le vagy töltsse fel friss oldattal.
3. A tisztítást mindaddig folytassa, amíg szennyeződés látható a felületen. 1-2 óránál tovább azonban semmiképpen ne érintkezzen az oldat a csupasz fémfelülettel.
4. A megtisztított fémfelületet a tisztítást követően minél előbb, enyhén lúgos vagy semleges tiszta vízzel mindaddig öblítse, míg az öblítővíz semleges nem marad.

Használat előtt kis felületen végezzen próbatisztítást. Ne hagyja a szert a felületre száradni, bő vízzel mindig öblítse le.

HÍGÍTHATÓSÁG

Oldat koncentráció	Masterchem S2	Víz mennyiség
20% (1:5)	1 liter	5 liter
10% (1:10)	1 liter	10 liter
5% (1:20)	1 liter	20 liter

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A termék 5-50°C közötti hőmérsékleten, száraz, napfénytől védett helyen, az eredeti, zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható.

4x5 liter (ADR minősített kanna)
30 liter (ADR minősített kanna)