



masterchem



rendkívül hatékony



jól hígítható



csökkentet habzású

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem SC Pro** nagy koncentrációjú vízköoldó koncentrátum kiváló kémiai tisztító, mely hatékonyan alkalmazható fém, kerámia felületekről történő korrózió, vízkő és alga eltávolítására. Mechanikus behatás nélkül is kiváló tisztító hatású. Csökkentett habzása révén alkalmas például hőcserélő berendezések tisztítására. Korrózió gátló adalékanyagának köszönhetően nem támadja meg a fémfelületeket. Elsősorban acél szerkezeti anyagból készült berendezések tisztítására szolgál, ezért alumínium, horganyzott, krómozott anyagokat a tisztítandó rendszerből ki kell iktatni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Masterchem SC Pro vízköoldó koncentrátumot hígított formában kell felhasználni. Hígítási arány 1:6–1:9. A kezelési idő a vízkő vastagság és a hőmérséklet függvénye. A savazás csak nyitott rendszerben végezhető, hogy a keletkező gázok el tudjanak távozni!

Kiadósság: 1 liter koncentrátum 2–2,5 kg vízkő feloldására képes.

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Szennyezettség	Hígítás	Példa
Erősen szennyezett	20 % (1 : 5)	5 liter víz, 1 liter MC CC PRO
Közepes	10 % (1 : 10)	10 liter víz, 1 liter MC CC PRO
Gyenge, statikus	5 % (1 : 20)	20 liter víz, 1 liter MC CC PRO

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A koncentrátumot fagymentes helyen kell tárolni.

4x5 liter (ADR minősített kanna)

30 liter (ADR minősített kanna)