



masterchem



rendkívül hatékony



jól hígítható



kíméli a felületet

TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem SC** vízkőoldó koncentrátum kiválóan alkalmas vízkő, mészszenyeződések eltávolítására fém-, üveg- és kerámia felületekről. Fémvédő adalékot tartalmaz, mely szénacél esetén csökkenti a fém korrózióját. Hatékonyan távolítja el az ásványi és enyhén zsíros lerakódásokat, akár mechanikus behatás nélkül is. Festett felületeken is használható, korrózió gátló adalékanyagai révén nem támadja meg a fémfelületeket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használható a felületre felhordva, vagy a tisztítószerben huzamosabb ideig történő áztatással. Hígítás nélkül alkalmazható WC-k, lefolyók és vastag vízkő esetén. 1:1 hígításban javasolt vízkő eltávolítására fém-, üveg- és kerámia felületekről, kivéve alumínium, színesfémek, krómozott, zománcozott és rozsdamentes felületek. Nagyobb hígításban alkalmazható csempék, kövek, saválló felületek, különféle kerámiapadlók tisztítására. Nem használható mészkő, márvány, háztartási készülékek, tűzzománc, mázas burkolólapok tisztítására. Használata után a tiszta felületet alaposan le kell öblíteni. Használat előtt okvetlenül próbatisztítást kell végezni.

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Szennyezettség	Hígítás	Példa
Vastag vízkő lerakódás	20 % (1 : 5)	5 liter víz, 1 liter MC CC PRO
Közepes vízkövesedés	10 % (1 : 10)	10 liter víz, 1 liter MC CC PRO
Enyhe vízkő lerakódások	5 % (1 : 20)	20 liter víz, 1 liter MC CC PRO

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A **Masterchem SC** koncentrátum az eredeti, zárt edényzetben 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen.

4x5 liter (ADR minősített kanna)
30 liter (ADR minősített kanna)