

# MASTERCHEM D-CLEAN

UNIVERZÁLIS OLDÓ ÉS TISZTÍTÓSZER



**masterchem**



felhasználásra kész



rövid behatási idő



használható alumíniumra

## TULAJDONSÁGOK

A **Masterchem D-Clean** speciálisan kifejlesztett nagyhatású, víz bázisú, zsíroló és tisztító anyag. Rövid behatási idővel bontja meg a makacs és egybefüggő szennyeződések, melyek ezután már könnyen lemoshatók, vagy letörölhetőek a felületről. Biztonságosan alkalmazható a legtöbb anyagon, mint például műanyagok, vinyl, textil, kárpit, festett felületek, fa, króm, kő, beton, gumi, csempe. eltávolít minden féle zsíros, olajos szennyeződést. Üvegfelületek tisztítására nem ajánlott.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Masterchem D-Clean** hígítás nélkül, ecsettel, permetezéssel vagy merítéssel juttassuk a tisztítandó felületre. Makacs szennyeződéseknel, vagy ráégett olajoknál az eljárást meg kell ismételni. A termék használatát követően a feloldott szennyeződést és a szermaradványt MASTERCHEM NEO BIG ROLL ipari papírtörővel távolítsuk el a felületről.

## TECHNIKAI ADATOK

Tulajdonságok:	Jellemző értékek:
Sűrűség (20 °C-on)	kb. 1,03 g/cm
Vízoldékonyság	vízben korlátlanul oldódik
Fagyáspont	0 C alatt
pH érték (20 °C-on)	13 - 14 ppm
Megjelenés	színtelen folyadék

## HÍGÍTHATÓSÁG

A **Masterchem D-Clean** hígítás nélkül használandó!

## TÁROLÁS / KISZERELÉS

A **Masterchem D-Clean** eredeti lezárt csomagolásában, 5°C és 30°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon vagy fagyveszélyes helyen! Oxidáló szerektől és savaktól elkülönítve tartandó

- 1 liter (Canyon CHS-3A szórófejjel ellátott HDPE flakon)
- 20 liter (ADR minősített kanna)
- 60 liter (ADR minősített kanna)
- 200 liter (ADR minősített hordó csappal)

PENTASOL HUNGARY KFT.  
4030 Debrecen, Feketerét u. 26. Telefon/Fax: +36-52-555-888  
E-mail: info@pentasol.hu